



# LED Flutlichtstrahler

## AML® FLP Reihe

### Leuchtentyp:

LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler für die Montage mit Klemmbügel

### Anwendungsbereich:

Außenbereiche, Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Reit- und Sportplätze, Baustellen- und Fassadenbeleuchtung

### Lichtausbeute:

bis zu 110lm/W



- LED Chips von Lumileds, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Mean Well, HLG-Reihe
- flimmerfreies und gesundes Licht, zertifiziert nach IEEE Norm 1789-2015
- mittlere Lebensdauer L80 (t<sub>q</sub> 25 °C): 50,000 h
- 3 in 1 Dimmung (Widerstand, PWM oder 1-10VDC)
- Eingangsspannung: 90-305V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +80 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 65 klassifiziert (vollständiger Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Befestigung mit stabilem Metall-Klemmbügel
- 3-poliges Anschlusskabel (120cm Länge), Metall-Klemmbügel sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

**Garantiezeit: 5 Jahre**

**Nachkaufgarantie: 10 Jahre**



Typ	AML-FLP-50 D	AML-FLP-70 D	AML-FLP-120 D	AML-FLP-200 D
Leistung	50 Watt	70 Watt	120 Watt	200 Watt
Lichtleistung	5.000lm	7.700lm	13.200lm	22.000lm
Farbtemperatur	4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 2.700K (warmweiß) / 5.700K (tageslichtweiß)			
Abstrahlwinkel	110°			
Gewicht	1,95 kg	2,05 kg	4,24 kg	6,75 kg
Abmessungen (mm)	200x234x108	200x234x118	250x270x155	320x385x192

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.