



LED Flutlichtstrahler

AML® FLP-2 Reihe

Leuchtentyp:


LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler für die Montage mit Klemmbügel

Anwendungsbereich:

Außenbereiche, Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Reit- und Sportplätze, Baustellen- und Fassadenbeleuchtung

Lichtausbeute:

bis zu 140lm/W



- LED Chips von Lumileds, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Mean Well, XLG-Reihe
- flimmerfreies und gesundes Licht, zertifiziert nach IEEE Norm 1789-2015
- mittlere Lebensdauer L80 (t_q 25 °C): 50.000 h
- 3 in 1 Dimmung (Widerstand, PWM oder 1-10VDC)
- Eingangsspannung: 100-240V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +90 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 66 klassifiziert (geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung)
- Befestigung mit stabilem Metall-Klemmbügel
- 5-poliges Anschlusskabel (120cm Länge) Metall-Klemmbügel sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Garantiezeit: 5 Jahre

| Typ | AML-FLP2-50 D | AML-FLP2-100 D | AML-FLP2-150 D | AML-FLP2-200 D | AML-FLP2-240 D | AML-FLP2-300 D |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistung | 50 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt | 240 Watt | 300 Watt |
| Lichtleistung | 7.000lm | 13.600lm | 20.400lm | 27.200lm | 32.640lm | 40.800lm |
| Farbtemperatur | 4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 2.700K (warmweiß) / 5.700K (tageslichtweiß) | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 120° | | | | | |
| Gewicht | 2,60 kg | 4,00 kg | 4,70 kg | 5,70 kg | 5,70 kg | 8,50k g |
| Abmessungen (mm) | 368x269x52 | 394x394x56 | 445x392x56 | 496x392x56 | 497x392x56 | 503x545x64 |

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.