



LED Hallenstrahler

AML® GE Reihe

Leuchtentyp:

runder LED Hallenstrahler für abgehängte 1-Punkt Montage

Anwendungsbereich:

Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Schwimmbäder, Tankstellen, Außenbereiche unter Dach

Lichtausbeute:

von bis zu 135 lm/W



- LED Chips von Lumileds, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Mean Well (HBG-Reihe)
- flimmerfreies und gesundes Licht, zertifiziert nach IEEE Norm 1789-2015
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000h
- 3 in 1 Dimmung (Widerstand, PWM oder 1-10VDC)
- Eingangsspannung: 90-305V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse, in schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 65 klassifiziert (vollständiger Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen)
- ballwurfsicher, zertifiziert nach DIN 18032-3:2018-11/ VDE 0710-13:1981-05 (AML-GE 80 D, AML-GE 120 D, AML-GE 160 D: ballwurfsicher nur mit 2,5 kg Zusatzgewicht oder Mindestabhängung 3m)
- Befestigung mit handelsüblicher Kette, Drahtseil oder Gewindestange
- 3-poliges Anschlusskabel (ca. 120cm Länge), einschraubbare Gewindeöse (M10/M12), Sicherungsseil, sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



Garantiezeit: 5 Jahre

Nachkaufgarantie: 10 Jahre

Typ	AML-GE-80 D	AML-GE-120 D	AML-GE-160 D	AML-GE-200 D	AML-GE-240 D
Leistung	80 Watt	120 Watt	160 Watt	200 Watt	240 Watt
Lichtleistung	10.800lm	16.200m	21.600lm	27.000lm	32.400lm
Farbtemperatur	4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 2.700K (warmweiß) / 5.700K (tageslichtweiß)				
Abstrahlwinkel	120° / Sonderbestellung: 40° / 60° / 90°				
Gewicht	2,5 kg	3,4 kg	3,4 kg	5,2 kg	5,2 kg
Abmessung (mm)	Ø260X177.5	Ø325X187.5	Ø 325X187.5	Ø400X203.5	Ø400X203.5

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.