



LED Flutlichtstrahler

AML® FL Reihe

Leuchtentyp:

Design LED Außenstrahler für die Montage mit Klemmbügel

Anwendungsbereich:

Außenbereiche, Parkplätze, Industriehallen, Werkstätten, Reit- und Sportplätze, Akzentbeleuchtung

Lichtausbeute:

von bis zu 90 lm/W



- hochwertige LED Chips von Epistar, 2835
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50.000 h
- Eingangsspannung: 90-265V
- Zertifizierung: CE, RoHS
- Gehäuse aus robustem Aluminiumdruckguss
- Gehäusefarbe: reinweiß/schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C – +60 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 65 klassifiziert (vollständiger Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Befestigung mit stabilem Metall-Klemmbügel
- 3-poliges Anschlusskabel (120cm Länge), Metall-Klemmbügel sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Garantiezeit: 5 Jahre

Nachkaufgarantie: 10 Jahre



Typ	AML-FL-10	AML-FL-20	AML-FL-30	AML-FL-50
Leistung	10 Watt	20 Watt	30 Watt	50 Watt
Lichtleistung	900lm	1.800lm	2.700lm	4.500lm
Farbtemperatur	4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 2.700K (warmweiß) / 5.000K (tageslichtweiß)			
Abstrahlwinkel	110°			
Gewicht	0,50 kg	0,9 kg	1,50 kg	1,90 kg
Abmessungen (mm)	139x136x25	195x191x32	239x236x40	255x276x40

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.