



LED Hallenstrahler

AML® GE2 Reihe

Leuchtentyp:

runder LED Hallenstrahler für abgehängte 1-Punkt Montage

Anwendungsbereich:

Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Schwimmbäder, Tankstellen, Außenbereiche unter Dach

Lichtausbeute:

von bis zu 165 lm/W



- LED Chips von Lumileds 2835 (400W: 5050)
- hochwertiger LED Treiber von Sosen
- flimmerfreies und gesundes Licht, zertifiziert nach IEEE Norm 1789-2015
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000h
- 3 in 1 Dimmung (D-Variante: Widerstand, PWM oder 1-10VDC), DALI Dimmung (DA-Variante)
- Eingangsspannung: 100-277V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse, in schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 65 klassifiziert (vollständiger Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Befestigung mit handelsüblicher Kette, Drahtseil oder Gewindestange
- 3-poliges Anschlusskabel (ca. 120cm Länge), einschraubbare Gewindeöse (M10/M12) und Sicherungsseil im Lieferumfang enthalten
- optional mit Schirm bis zur AML-GE2-240 D (Zur Selbstmontage. Bei Leuchten mit 120° Abstrahlwinkel reduziert der Schirm den Abstrahlwinkel auf rund 80° und die reale Lichtleistung um bis zu 15%)

Garantiezeit: 5 Jahre

Nachkaufgarantie: 10 Jahre

Typ	AML-GE2-100 D/DA	AML-GE2-150 D/DA	AML-GE2-200 D/DA	AML-GE2-240 D/DA	AML-GE2-300 D/A	AML-GE2-400 D/DA
Leistung	100 Watt	150 Watt	200 Watt	240 Watt	300 Watt	400 Watt
Lichtleistung	13.750lm	20.625lm	27.500m	33.000m	41.250lm	66.000lm
Farbtemperatur	4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 5.700K /tageslichtweiß)					
Abstrahlwinkel	60° / 90° / 120°					
Gewicht	1,9 kg	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,0kg	6,0kg
Abmessung (mm)	Ø260X125	Ø310X132	Ø 350X141	Ø400X147	Ø400X147	Ø400X171

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.