



LED Tubes

AML® T8 ECO Reihe

Leuchtentyp:

LED Tubes für den Ersatz herkömmlicher Leuchtstoffröhren

Anwendungsbereich:

Hallenbeleuchtung für Industriehallen, Werkstattbeleuchtung, Hochlager, Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Schwimmbäder, Reithallen, Tankstellen, Messe- und Ausstellungshallen

Lichtausbeute:

von bis zu 140 lm/W



- hochwertige Marken LED Chips Epistar SMD 2835
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000 h
- Eingangsspannung: 185-265V
- Zertifizierung: CE, RoHS
- robuster Glaskörper
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +85 °C
- flimmerfreies und gesundes Licht
- IP 20 klassifiziert (geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser >12,55mm)
- quecksilberfrei
- CRI: >80
- flackerfreier Sofortstart
- 3 Stück je Verpackungseinheit incl. 3 Stück Starter

Garantiezeit: 3 Jahre

Typ	AML-T8-60 ECO	AML-T8-90 ECO	AML-T8-120 ECO	AML-T8-150 ECO
Leistung	9 Watt	12 Watt	18 Watt	22 Watt
Lichtleistung	1.260lm	1.680lm	2.520lm	3.080lm
Farbtemperatur	4.000K (neutralweiß)			
Abstrahlwinkel	330°			
Gewicht	0,15 kg	0,20 kg	0,35 kg	0,40 kg
Abmessung (mm)	600XØ26	900XØ26	1200XØ26	1500XØ26

Weitere Abstrahlwinkel/Farbtemperaturen auf Anfrage.