



LED Hallenstrahler

AML® GE Reihe

Leuchtentyp:

Runder LED Hallenstrahler für abgehängte 1-Punkt Montage

Anwendungsbereich:

Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Schwimmbäder, Tankstellen, Außenbereiche

Lichtausbeute:

135 lm/W



- LED Chips von Philips, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Mean Well, HBG-Reihe (flimmerfrei)
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000 h
- 3 in 1 Dimmung (Widerstand, PWM oder 1-10VDC)
- Eingangsspannung: 90-305V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +85 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 65 klassifiziert (vollständiger Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Befestigung mit handelsüblicher Kette, Drahtseil oder Gewindestange
- 3-poliges Anschlusskabel (120cm Länge), einschraubbare Stahl Öse (M10/M12), Sicherungsseil sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Garantiezeit: 5 Jahre

Nachkaufgarantie: 10 Jahre



Typ	AML-GE-80 D	AML-GE-120 D	AML-GE-160 D	AML-GE-200 D	AML-GE-240 D
Leistung	80 Watt	120 Watt	160 Watt	200 Watt	240 Watt
Lichtleistung	10.800 lm	16.200 lm	21.600 lm	27.000 lm	32.400 lm
Farbtemperatur	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°	120°
Gewicht	2,5 kg	3,4 kg	3,4 kg	5,2 kg	5,2 kg
Abmessung (mm)	Ø260X177.5	Ø325X187.5	Ø325X187.5	Ø400X203.5	Ø400X203.5
Bestellnr.	110080108	110120108	110160108	110200108	110240108

Weitere Abstrahlwinkel/Farbtemperaturen auf Anfrage.