



LED Hallenstrahler

AML® HB Reihe

Leuchtentyp:

Runder LED Design Hallenstrahler für abgehängte 1-Punkt Montage

Anwendungsbereich:

Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Schwimmbäder, Tankstellen, Außenbereiche unter Dach

Lichtausbeute:

112 lm/W



- LED Chips von Philips, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Mean Well (flimmerfrei)
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000 h
- 3 in 1 Dimmung (Widerstand, PWM oder 1-10VDC)
- Eingangsspannung: 90-305V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse in silberfarben poliert
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +45 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 54 klassifiziert (vollständiger Schutz gegen Staub und Sprühwasser)
- Befestigung mit handelsüblicher Kette, Drahtseil oder Gewindestange
- 3-poliges Anschlusskabel (120cm Länge), einschraubbare Stahl Öse (M20), Sicherungsseil sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Garantiezeit: 5 Jahre

Nachkaufgarantie: 10 Jahre

Typ	AML-HB-100 D	AML-HB-120 D	AML-HB-150 D	AML-HB-200 D	AML-HB-250 D
Leistung	100 Watt	120 Watt	150 Watt	200 Watt	250 Watt
Lichtleistung	11.275 lm	13.535 lm	17.150 lm	21.698 lm	26.476 lm
Farbtemperatur	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°	120°
Gewicht	4,1 kg	4,1 kg	4,6 kg	5,9 kg	5,9 kg
Abmessung (mm)	Ø492X354	Ø492X354	Ø492X404	Ø492X429	Ø492X429
Bestellnr.	120100106	120120106	120150106	120200106	120245106

Weitere Abstrahlwinkel/Farbtemperaturen auf Anfrage.