

# LED Flutlichtstrahler

## AML® FLX Reihe

### Leuchtentyp:

LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler für die Montage mit Klemmbügel

### Anwendungsbereich:

Außenbereiche, Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Reit- und Sportplätze, Baustellen- und Fassadenbeleuchtung

### Lichtausbeute:

150 lm/W



- LED Chips von Lumileds, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Philips
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50.000 h
- 1-10VDC Dimmung
- Eingangsspannung: 100-277V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -35 °C – +50 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 66 klassifiziert (geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung)
- Befestigung mit stabilem Metall-Klemmbügel
- 3-poliges Anschlusskabel (120cm Länge), 2-poliges Dimmkabel
- Metall-Klemmbügel sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

**Garantiezeit: 5 Jahre**

Typ	AML-FLX-100 D	AML-FLX-150 D	AML-FLX-200 D	AML-FLX-250 D	AML-FLX-300 D	AML-FLX-400 D	AML-FLX-500 D
Leistung	100 Watt	150 Watt	200 Watt	250 Watt	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Lichtleistung	15.000lm	22.500lm	30.000lm	37.500lm	45.000lm	60.000lm	75.000lm
Farbtemperatur	4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 3.000K (warmweiß) / 5.700K (tageslichtweiß)						
Abstrahlwinkel	120°						
Gewicht	2,55 kg	3,37 kg	4,25 kg	5,90 kg	5,90 kg	9,75 kg	9,75 kg
Abmessungen (mm)	302x314x38	358x364x49	386x415x51	460x480x54	460x480x54	550x589x56	550x589x56

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.