



# LED Flutlichtstrahler

## AML® FLP-2 Reihe

### Leuchtentyp:

LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler für die Montage mit Klemmbügel

### Anwendungsbereich:

Außenbereiche, Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Reit- und Sportplätze, Baustellen- und Fassadenbeleuchtung

### Lichtausbeute:

bis zu 140lm/W



- LED Chips von Lumileds, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger LED Treiber von Mean Well, XLG-Reihe
- flimmerfreies und gesundes Licht, zertifiziert nach IEEE Norm 1789-2015
- mittlere Lebensdauer L80 (t<sub>q</sub> 25 °C): 50.000 h
- 3 in 1 Dimmung (Widerstand, PWM oder 1-10VDC)
- Eingangsspannung: 100-240V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +90 °C
- für außen und innen geeignet
- IP 66 klassifiziert (geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung)
- Befestigung mit stabilem Metall-Klemmbügel
- 5-poliges Anschlusskabel (120cm Länge) Metall-Klemmbügel sowie deutsche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

**Garantiezeit: 5 Jahre**

| Typ              | AML-FLP2-50 D  | AML-FLP2-100 D | AML-FLP2-150 D | AML-FLP2-200 D | AML-FLP2-240 D | AML-FLP2-300 D |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistung         | 50 Watt  | 100 Watt       | 150 Watt       | 200 Watt       | 240 Watt       | 300 Watt       |
| Lichtleistung    | 7.000lm  | 13.600lm       | 20.400lm       | 27.200lm       | 32.640lm       | 40.800lm       |
| Farbtemperatur   | 4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 2.700K (warmweiß) / 5.700K (tageslichtweiß) |                |                |                |                |                |
| Abstrahlwinkel   | 120°   |                |                |                |                |                |
| Gewicht          | 2,60 kg  | 4,00 kg        | 4,70 kg        | 5,70 kg        | 5,70 kg        | 8,50k g        |
| Abmessungen (mm) | 368x269x52   | 394x394x56     | 445x392x56     | 496x392x56     | 497x392x56     | 503x545x64     |

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.