

LED Hallenstrahler

AML® HBB2 Reihe

Leuchtentyp:

runder LED Design Hallenstrahler im Retrolook

Anwendungsbereich:

Industriehallen, Werkstätten, Hochlager, Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Gastronomie, Messe- und Ausstellungshallen

Lichtausbeute:

von 110 lm/W

- LED Chips von Lumileds, LUXEON 3030 2D
- hochwertiger MeanWell Treiber
- mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000 h
- Eingangsspannung: 90-295V
- Zertifizierung: CE, TÜV, RoHS
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz matt
- zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C – +85 °C
- maximale Oberflächentemperatur von 60°C bei 22° Raumtemperatur
- für innen geeignet
- IP 40 klassifiziert (geschützt vor festen Fremdkörpern mit Durchmesser >1,0mm)
- Ein-Punkt-Aufhängung an mittig angeordneter Öse
- 3-poliges Anschlusskabel (120cm Länge), Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Garantiezeit: 5 Jahre

Nachkaufgarantie: 10 Jahre



Typ	AML-HBB2-60
Leistung	60 Watt
Lichtleistung	6.600lm
Farbtemperatur	2.700K (warmweiß) / 4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 5.700K (tageslichtweiß)
Abstrahlwinkel	90° / Sonderbestellung: 45° / 60°
Gewicht	1,5 kg
Abmessung (mm)	Ø410X286

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.